

241 Redukce MF 3/4" x 1/2" mosaz EM

» MOSAZNÉ FITINKY » Redukce » Redukce 241 MF vni-vně



Popis

Potrubní součást ovlivňující průtok pracovní látky otevřením, zavřením nebo částečným uzavřením průtočného kanálu nebo oddělováním případně směšováním vody a v instalacích pro dopravu/rozvod/zásobování vody určené pro lidskou spotřebu (pitné vody) až ke kohoutům u odběratelů a včetně kohoutů a v instalacích pro dopravu/rozvádění/skladování vody, která není určena pro lidskou spotřebu (např. teplá užitková, topná voda).

| | |
|-----------------|---------------|
| Objednací číslo | MS.241.34-12 |
| EAN | 8596071010182 |
| Malé bal. | 10 |
| Velké bal. | 400 |

Mosazná redukce 3/4" x 1/2" s vnějším a vnitřním závitem. Vysoce kvalitní mosazná redukce je vyrobená z prvotřídní mosazi CW617N, která zajišťuje dlouhotrvající spolehlivost a odolnost vůči korozi. Vyhотовeno s vnějším a vnitřním závitem (Male - Female).

Dostupnost na hlavním skladě: skladem > 1000 ks

Parametry

| | |
|------------------|--------------|
| Typ produktu | Redukce |
| Rozměr | 3/4" x 1/2" |
| Druh závitu | MF, vně-vni |
| Materiál | Mosaz CW617N |
| Pracovní teplota | 0°C - 110°C |
| Maximální tlak | PN 10 |
| Rozměr SW | 27mm |
| Rozměr A | 1/2" |
| Rozměr B | 3/4" |
| Rozměr C | 14,5mm |

Informace Vyhraujeme si právo na změnu specifikací a vzhledu produktů

GPSR EMSAN s.r.o., Pod Zámečkem 3638, Frýdek-Místek, 73801 Czechia, e-mail: info@emsan.cz