


# 241 Redukce silnostěnná MF 1/2" x 3/8" mosaz EM

» MOSAZNÉ FITINKY » Redukce » Redukce silnostěnná 241 MF vni-vně



## Popis

Potrubní součást ovlivňující průtok pracovní látky otevřením, zavřením nebo částečným uzavřením průtočného kanálu nebo oddělováním případně směšováním vody a v instalacích pro dopravu/rozvod/zásobování vody určené pro lidskou spotřebu (pitné vody) až ke kohoutům u odběratelů a včetně kohoutů a v instalacích pro dopravu/rozvádění/skladování vody, která není určena pro lidskou spotřebu (např. teplá užitková, topná voda).

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Objednací číslo | MS.241.12-38.SS |
| EAN             | 8596071015002   |
| Malé bal.       | 10              |
| Velké bal.      | 600             |

Mosazná redukce silnostěnná 1/2" x 3/8" s vnějším a vnitřním závitem a širokou dosedací plochou vhodnou pro ploché těsnění. Vysoce kvalitní mosazná silnostěnná redukce je vyrobená z prvotřídní mosazi CW617N, která zajišťuje dlouhotrvající spolehlivost a odolnost vůči korozi. Vyhотовeno s vnějším a vnitřním závitem (Male - Female).

Dostupnost na hlavním skladě: skladem > 100 ks

## Parametry

|                  |  |
|------------------|--|
| Typ produktu     | Redukce  |
| Rozměr           | 1/2" x 3/8"  |
| Druh závitu      | MF, vni-vni  |
| Materiál         | Mosaz CW617N   |
| Pracovní teplota | 0°C - 110°C  |
| Maximální tlak   | PN 10  |
| Rozměr A         | 1/2"   |
| Rozměr B         | 3/8"   |
| Rozměr C         | 16mm   |
| Rozměr SW        | 21mm   |
| Informace        | Vyhrazujeme si právo na změnu specifikací a vzhledu produktů |