


# 241 Redukce silnostěnná MF 1" x 1/2" mosaz

» MOSAZNÉ FITINKY » Redukce » Redukce silnostěnná 241 MF vni-vně



## Popis

Potrubní součást ovlivňující průtok pracovní látky otevřením, zavřením nebo částečným uzavřením průtočného kanálu nebo oddělováním případně směšováním vody a v instalacích pro dopravu/rozvod/zásobování vody určené pro lidskou spotřebu (pitné vody) až ke kohoutům u odběratelů a včetně kohoutů a v instalacích pro dopravu/rozvádění/skladování vody, která není určena pro lidskou spotřebu (např. teplá užitková, topná voda).

Objednací číslo	MS.241.1-12.SS
EAN	8596071015026
Malé bal.	10
Velké bal.	100

Po kliknutí na konkrétní rozměr se zobrazí popis a parametry vybraného produktu.

Dostupnost na hlavním skladě: skladem > 10 ks

## Parametry

Typ produktu	Redukce
Rozměr	1" x 1/2"
Druh závitů	MF, vni-vni
Materiál	Mosaz CW617N
Pracovní teplota	0°C - 110°C
Maximální tlak	PN 10
Rozměr SW	3/4mm
Rozměr A	1"
Rozměr B	1/2"
Rozměr C	22mm
Informace	Vyhrazujeme si právo na změnu specifikací a vzhledu produktů