


241 Redukce silnostěnná MF 3/4" x 1/2" mosaz EM

» MOSAZNÉ FITINKY » Redukce » Redukce silnostěnná 241 MF vni-vně



Popis

Potrubní součást ovlivňující průtok pracovní látky otevřením, zavřením nebo částečným uzavřením průtočného kanálu nebo oddělováním případně směšováním vody a v instalacích pro dopravu/rozvod/zásobování vody určené pro lidskou spotřebu (pitné vody) až ke kohoutům u odběratelů a včetně kohoutů a v instalacích pro dopravu/rozvádění/skladování vody, která není určena pro lidskou spotřebu (např. teplá užitková, topná voda).

Objednací číslo	MS.241.34-12.SS
EAN	8596071015019
Malé bal.	10
Velké bal.	400

Mosazná redukce silnostěnná 3/4" x 1/2" s vnějším a vnitřním závitem a širokou dosedací plochou vhodnou pro ploché těsnění. Vysoce kvalitní mosazná silnostěnná redukce je vyrobená z prvotřídní mosazi CW617N, která zajišťuje dlouhotrvající spolehlivost a odolnost vůči korozi. Vyhотовeno s vnějším a vnitřním závitem (Male - Female).

Dostupnost na hlavním skladě: skladem > 100 ks

Parametry

Typ produktu	Redukce
Rozměr	3/4" x 1/2"
Druh závitu	MF, vni-vni
Materiál	Mosaz CW617N
Pracovní teplota	0°C - 110°C
Maximální tlak	PN 10
Rozměr SW	26,5mm
Rozměr A	3/4"
Rozměr B	1/2"
Rozměr C	20mm

Informace Vyhraujeme si právo na změnu specifikací a vzhledu produktů

GPSR EMSAN s.r.o., Pod Zámečkem 3638, Frýdek-Místek, 73801 Czechia, e-mail: info@emsan.cz