


241 Redukce silnostěnná MF 5/4" x 1" mosaz

» MOSAZNÉ FITINKY » Redukce » Redukce silnostěnná 241 MF vni-vně



Popis

Potrubní součást ovlivňující průtok pracovní látky otevřením, zavřením nebo částečným uzavřením průtočného kanálu nebo oddělováním případně směšováním vody a v instalacích pro dopravu/rozvod/zásobování vody určené pro lidskou spotřebu (pitné vody) až ke kohoutům u odběratelů a včetně kohoutů a v instalacích pro dopravu/rozvádění/skladování vody, která není určena pro lidskou spotřebu (např. teplá užitková, topná voda).

| | |
|-----------------|----------------|
| Objednací číslo | MS.241.54-1.SS |
| EAN | 8596071015040 |
| Malé bal. | 10 |
| Velké bal. | 100 |

Mosazná redukce silnostěnná 5/4" x 1" s vnějším a vnitřním závitem a širokou dosedací plochou vhodnou pro ploché těsnění. Vysoce kvalitní mosazná silnostěnná redukce je vyrobená z prvotřídní mosazi CW617N, která zajišťuje dlouhotrvající spolehlivost a odolnost vůči korozi. Vyhотовeno s vnějším a vnitřním závitem (Male - Female).

Dostupnost na hlavním skladě: momentálně není skladem

Parametry

| | |
|------------------|--|
| Typ produktu | Redukce |
| Rozměr | 5/4" x 1" |
| Druh závitu | MF, vni-vni |
| Materiál | Mosaz CW617N |
| Pracovní teplota | 0°C - 110°C |
| Maximální tlak | PN 10 |
| Rozměr A | 5/4" |
| Rozměr B | 1" |
| Rozměr C | 26mm |
| Rozměr SW | 42mm |
| Informace | Vyhrazujeme si právo na změnu specifikací a vzhledu produktů |