

242 Redukce obrácená FeMa 3/4" x 3/8" mosaz EM

» MOSAZNÉ FITINKY » Redukce » Redukce obrácená 242 FM vni-vně



Popis

Potrubní součást ovlivňující průtok pracovní látky otevřením, zavřením nebo částečným uzavřením průtočného kanálu nebo oddělováním případně směšováním vody a v instalacích pro dopravu/rozvod/zásobování vody určené pro lidskou spotřebu (pitné vody) až ke kohoutům u odběratelů a včetně kohoutů a v instalacích pro dopravu/rozvádění/skladování vody, která není určena pro lidskou spotřebu (např. teplá užitková, topná voda).

| | |
|-----------------|---------------|
| Objednací číslo | MS.242.34-38 |
| EAN | 8596071005560 |
| Malé bal. | 10 |
| Velké bal. | 300 |

Mosazná obrácená redukce 3/4" x 3/8" s vnitřním a vnějším závitem. Vysoce kvalitní mosazná obrácená redukce je vyrobená z prvotřídní mosazi CW617N, zajišťuje dlouhotrvající spolehlivost a odolnost vůči korozi. Vyhотовeno s vnitřním a vnějším závitem (Female - Male).

Dostupnost na hlavním skladě: skladem > 100 ks

Parametry

| | |
|------------------|--------------|
| Typ produktu | Redukce |
| Rozměr | 3/4" x 3/8" |
| Druh závitu | FM, vni-vně |
| Materiál | Mosaz CW617N |
| Pracovní teplota | 0°C - 110°C |
| Maximální tlak | PN 10 |
| Rozměr SW | 13mm |
| Rozměr A | 26mm |
| Rozměr B | 3/8" |
| Rozměr C | 3/4" |

Informace Vyhraujeme si právo na změnu specifikací a vzhledu produktů

GPSP EMSAN s.r.o., Pod Zámečkem 3638, Frýdek-Místek, 73801 Czechia, e-mail: info@emsan.cz