


# 245 Vsuvka red. MM 2" x 5/4" mosaz EM

» MOSAZNÉ FITINKY » Vsuvky » Vsuvka red. 245 MM vně-vně



## Popis

Potrubní součást ovlivňující průtok pracovní látky otevřením, zavřením nebo částečným uzavřením průtočného kanálu nebo oddělováním případně směšováním vody a v instalacích pro dopravu/rozvod/zásobování vody určené pro lidskou spotřebu (pitné vody) až ke kohoutům u odběratelů a včetně kohoutů a v instalacích pro dopravu/rozvádění/skladování vody, která není určena pro lidskou spotřebu (např. teplá užitková, topná voda).

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Objednací číslo | MS.245.2-54   |
| EAN             | 8596071014791 |
| Malé bal.       | 5             |
| Velké bal.      | 50            |

Mosazná redukovaná vsuvka 2" x 5/4" s vnějšími závity. Vysoce kvalitní mosazná redukovaná vsuvka je vyrobená z prvotřídní mosazi CW617N, která zajišťuje dlouhotrvající spolehlivost a odolnost vůči korozi. Vyhotoveno s vnějšími závity (Male - Male).

Dostupnost na hlavním skladě: skladem > 100 ks

## Parametry

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Typ produktu     | Vsuvka       |
| Rozměr           | 2" x 5/4"    |
| Druh závitu      | MM, vně-vně  |
| Materiál         | Mosaz CW617N |
| Pracovní teplota | 0°C - 110°C  |
| Maximální tlak   | PN 10        |
| Rozměr A         | 5/4"         |
| Rozměr B         | 2"           |
| Rozměr C         | 42mm         |
| Rozměr SW        | 60mm         |

Informace Vyhrajujeme si právo na změnu specifikací a vzhledu produktů