


245 Vsuvka red. silnost. MM 1" x 1/2" mosaz

» MOSAZNÉ FITINKY » Vsuvky » Vsuvka red. silnostěnná 245 MM vně-vně



Popis

Potrubní součást ovlivňující průtok pracovní látky otevřením, zavřením nebo částečným uzavřením průtočného kanálu nebo oddělováním případně směšováním vody a v instalacích pro dopravu/rozvod/zásobování vody určené pro lidskou spotřebu (pitné vody) až ke kohoutům u odběratelů a včetně kohoutů a v instalacích pro dopravu/rozvádění/skladování vody, která není určena pro lidskou spotřebu (např. teplá užitková, topná voda).

Objednací číslo	MS.245.1-12.SS
EAN	8596071015125
Malé bal.	10
Velké bal.	100

Mosazná silnostěnná redukovaná vsuvka 1" x 1/2" s vnějšími závity a širokou dosedací plochou vhodnou pro ploché těsnění. Vysoce kvalitní mosazná silnostěnná redukovaná vsuvka je vyrobená z prvotřídní mosazi CW617N, která zajišťuje dlouhotrvající spolehlivost a odolnost vůči korozi. Vyhotoveno s vnějšími závity (Male - Male).

Dostupnost na hlavním skladě: momentálně není skladem

Parametry

Typ produktu	Vsuvka
Rozměr	1" x 1/2"
Druh závitu	MM, vně-vně
Materiál	Mosaz CW617N
Pracovní teplota	0°C - 110°C
Maximální tlak	PN 10
Rozměr A	1/2"
Rozměr B	1"
Rozměr C	34mm

Informace Vyhrazujeme si právo na změnu specifikací a vzhledu produktů