


245 Vsuvka red. silnost. MM 1" x 3/4" mosaz EM

» MOSAZNÉ FITINKY » Vsuvky » Vsuvka red. silnostěnná 245 MM vně-vně



Popis

Potrubní součást ovlivňující průtok pracovní látky otevřením, zavřením nebo částečným uzavřením průtočného kanálu nebo oddělováním případně směšováním vody a v instalacích pro dopravu/rozvod/zásobování vody určené pro lidskou spotřebu (pitné vody) až ke kohoutům u odběratelů a včetně kohoutů a v instalacích pro dopravu/rozvádění/skladování vody, která není určena pro lidskou spotřebu (např. teplá užitková, topná voda).

Objednací číslo	MS.245.1-34.SS
EAN	8596071015132
Malé bal.	10
Velké bal.	150

Mosazná silnostěnná redukována vsuvka 1" x 3/4" s vnějšími závity a širokou dosedací plochou vhodnou pro ploché těsnění. Vysoce kvalitní mosazná silnostěnná redukována vsuvka je vyrobená z prvotřídní mosazi CW617N, která zajišťuje dlouhotrvající spolehlivost a odolnost vůči korozi. Vyhотовeno s vnějšími závity (Male - Male).

Dostupnost na hlavním skladě: skladem > 100 ks

Parametry

Typ produktu	Vsuvka
Rozměr	1" x 3/4"
Druh závitu	MM, vně-vně
Materiál	Mosaz CW617N
Pracovní teplota	0°C - 110°C
Maximální tlak	PN 10
Rozměr A	3/4"
Rozměr B	1"
Rozměr C	35mm

Informace Vyhrazujeme si právo na změnu specifikací a vzhledu produktů

GPSR EMSAN s.r.o., Pod Zámečkem 3638, Frýdek-Místek, 73801 Czechia, e-mail: info@emsan.cz