

280 Vsuvka MM 1" MID mosaz EM

» MOSAZNÉ FITINKY » Vsuvky » Vsuvka 280 MM MID vně-vně



Popis

Potrubní součást ovlivňující průtok pracovní látky otevřením, zavřením nebo částečným uzavřením průtočného kanálu nebo oddělováním případně směšováním vody a v instalacích pro dopravu/rozvod/zásobování vody určené pro lidskou spotřebu (pitné vody) až ke kohoutům u odběratelů a včetně kohoutů a v instalacích pro dopravu/rozvádění/skladování vody, která není určena pro lidskou spotřebu (např. teplá užitková, topná voda).

| | |
|------------------|---------------|
| Objednáací číslo | MS.280.1.MID |
| EAN | 8596071016306 |
| Malé bal. | 10 |
| Velké bal. | 150 |

Mosazná vsuvka 1/2" s vnějšími závity. Vysoce kvalitní mosazná vsuvka je vyrobená z prvotřídní mosazi CW617N, která zajišťuje dlouhotrvající spolehlivost a odolnost vůči korozi. Vyhотовeno s vnějšími závity (Male - Male).

Dostupnost na hlavním skladě: skladem > 1000 ks

Parametry

| | |
|------------------|--------------|
| Typ produktu | Vsuvka |
| Rozměr | 1" |
| Druh závitu | MM, vně-vně |
| Materiál | Mosaz CW617N |
| Pracovní teplota | 0°C - 110°C |
| Maximální tlak | PN 10 |
| Rozměr A | 1" |

Informace Vyhraujeme si právo na změnu specifikací a vzhledu produktů

GPSR EMSAN s.r.o., Pod Zámečkem 3638, Frýdek-Místek, 73801 Czechia, e-mail: info@emsan.cz