


# Koleno PE 63 VALVOFIT BUGATTI

» PE SPOJKY » Kolena PE VALVOFIT BUGATTI



## Popis

Mosazná tlaková koleno spojka PE trubky pro plyn-voda. Teplotní limit: -20°C +80°C. Tlakový limit: PN 20. Systém jakosti společnosti je certifikován podle mezinárodní normy UNI EN ISO 9001:2008; suroviny se skládají výhradně ze za tepla kovaných mosazných tyčí. Mosazné tvarovky (svěrné spojky) série VALVOFIT pro tlakové potrubní systémy z polyethylenu (PE), slouží pro rozvody topných plynů a vody, která je určena pro lidskou spotřebu.

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Objednací číslo | MS.K.VLF.63.B |
| EAN             | 8027010029175 |
| Malé bal.       | 1             |
| Velké bal.      | 4             |

Koleno spojka pro PE (polyetylenové) trubky je tvarovka určená ke spojení dvou PE trubek pod úhlem, umožňující změny směru v potrubním systému. Běžně se používá v rozvodech vody, zavlažování, zásobování plynem a průmyslových aplikacích, kde jsou instalovány PE trubky. Komponent je certifikován pro rozvody topných plynů a vody, která je určena pro lidskou spotřebu.

Dostupnost na hlavním skladě: skladem

## Parametry

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Typ produktu     | Koleno       |
| Rozměr           | 63           |
| Materiál         | Mosaz CW617N |
| Pracovní teplota | -20°C +80°C  |
| Maximální tlak   | PN 20        |
| Rozměr A         | 103mm        |

## Soubory ke stažení

- [Valvofit\\_technical\\_sheet.pdf \(2.51MB\)](#)
- [Valvofit\\_navod\\_na\\_instalaci\\_SVK.pdf \(338.79kB\)](#)
- [Valvofit\\_navod\\_k\\_instalaci\\_CZE.pdf \(336.58kB\)](#)
- [Valvofit\\_installation\\_instructions\\_ENG.pdf \(338.5kB\)](#)