


# Koleno PE s vnějším závitem 20 x 1/2" VALVOFIT BUGATTI

» PE SPOJKY » Kolena PE s vnějším závitem VALVOFIT BUGATTI



## Popis

Mosazná tlaková koleno spojka PE trubky pro plyn-voda. Závit ISO 228/1. Teplotní třída: -20°C +80°C. Tlakový limit: PN 20. Systém jakosti společnosti je certifikován podle mezinárodní normy UNI EN ISO 9001:2008; suroviny se skládají výhradně ze za tepla kovaných mosazných tyčí. Vyrobeno s vnějším závitem. Mosazné tvarovky (svěrné spojky) série VALVOFIT pro tlakové potrubní systémy z polyethylenu (PE), sloužící pro rozvody topných plynů a vody, která je určená pro lidskou spotřebu.

Objednací číslo	MS.KZV.VLF.20-12.B
EAN	8027010028949
Malé bal.	30
Velké bal.	120

Koleno spojka pro PE (polyetylenové) trubky je tvarovka určená ke spojení dvou PE trubek pod úhlem, umožňující změny směru v potrubním systému. Běžně se používá v rozvodech vody, zavlažování, zásobování plynem a průmyslových aplikacích, kde jsou instalovány PE trubky. Komponent je certifikován pro rozvody topných plynů a vody, která je určená pro lidskou spotřebu.

Dostupnost na hlavním skladě: skladem > 10 ks

## Parametry

Typ produktu	Koleno
Rozměr	20 x 1/2"
Druh závitu	M, vně
Materiál	Mosaz CW617N
Pracovní teplota	-20°C +80°C
Maximální tlak	PN 20
Rozměr A	46,5mm

## Soubory ke stažení

- [Valvofit\\_technical\\_sheet.pdf \(2.51MB\)](#)
- [Valvofit\\_navod\\_na\\_instalaciu\\_SVK.pdf \(338.79kB\)](#)
- [Valvofit\\_navod\\_k\\_instalaci\\_CZE.pdf \(336.58kB\)](#)
- [Valvofit\\_installation\\_instructions\\_ENG.pdf \(338.5kB\)](#)