


Koleno PE s vnějším závitem 25 x 3/4" VALVOFIT BUGATTI

» PE SPOJKY BUGATTI » Kolena PE s vnějším závitem VALVOFIT BUGATTI



Popis

Mosazná tlaková koleno spojka PE trubky pro plyn-voda. Závít ISO 228/1. Teplotní třída: -20°C +80°C. Tlakový limit: PN 20. Systém jakosti společnosti je certifikován podle mezinárodní normy UNI EN ISO 9001:2008; suroviny se skládají výhradně ze za tepla kovaných mosazných tyčí. Vyrobeno s vnějším závitem. Mosazné tvarovky (svěrné spojky) série VALVOFIT pro tlakové potrubní systémy z polyethylenu (PE), sloužící pro rozvody topných plynů a vody, která je určena pro lidskou spotřebu.

Objednací číslo	MS.KZV.VLF.25-34.B
EAN	8596071016931
Malé bal.	15
Velké bal.	60

Koleno spojka pro PE (polyetylenové) trubky je tvarovka určená ke spojení dvou PE trubek pod úhlem, umožňující změny směru v potrubním systému. Běžně se používá v rozvodech vody, zavlažování, zásobování plynem a průmyslových aplikacích, kde jsou instalovány PE trubky. Komponent je certifikován pro rozvody topných plynů a vody, která je určena pro lidskou spotřebu.

Dostupnost na hlavním skladě: skladem > 10 ks

Parametry

Typ produktu	Koleno
Rozměr	25 x 3/4"
Druh závitu	M, vně
Materiál	Mosaz CW617N
Pracovní teplota	-20°C +80°C
Maximální tlak	PN 20
Rozměr A	55mm

Soubory ke stažení

[Valvofit_technical_sheet.pdf \(2.51MB\)](#)
[Valvofit_navod_na_instalaciu_SVK.pdf \(338.79kB\)](#)
[Valvofit_navod_k_instalaci_CZE.pdf \(336.58kB\)](#)
[Valvofit_installation_instructions_ENG.pdf \(338.5kB\)](#)