


Koleno PE s vnitřním závitem 32 x 1" VALVOFIT BUGATTI

» PE SPOJKY » Kolena PE s vnitřním závitem VALVOFIT BUGATTI



Popis

Mosazná tlaková koleno spojka PE trubky pro plyn-voda. Závít ISO 228/1. Teplotní třída: -20°C +80°C. Tlakový limit: PN 20. Systém jakosti společnosti je certifikován podle mezinárodní normy UNI EN ISO 9001:2008; suroviny se skládají výhradně ze za tepla kovaných mosazných tyčí. Vyrobeno s vnitřním závitem. Mosazné tvarovky (svěrné spojky) série VALVOFIT pro tlakové potrubní systémy z polyethylenu (PE), sloužící pro rozvody topných plynů a vody, která je určena pro lidskou spotřebu.

| | |
|-----------------|-------------------|
| Objednací číslo | MS.KZD.VLF.32-1.B |
| EAN | 8027010029069 |
| Malé bal. | 10 |
| Velké bal. | 40 |

Koleno spojka pro PE (polyetylenové) trubky je tvarovka určená ke spojení dvou PE trubek pod úhlem, umožňující změny směru v potrubním systému. Běžně se používá v rozvodech vody, zavlažování, zásobování plynem a průmyslových aplikacích, kde jsou instalovány PE trubky. Komponent je certifikován pro rozvody topných plynů a vody, která je určena pro lidskou spotřebu.

Dostupnost na hlavním skladě: skladem > 100 ks

Parametry

| | |
|------------------|--------------|
| Typ produktu | Koleno |
| Rozměr | 32 x 1" |
| Druh závitu | F, vni |
| Materiál | Mosaz CW617N |
| Pracovní teplota | -20°C +80°C |
| Maximální tlak | PN 20 |
| Rozměr A | 64mm |

Soubory ke stažení

- [Valvofit technical sheet.pdf \(2.51MB\)](#)
- [Valvofit navod na instalaciju_SVK.pdf \(338.79kB\)](#)
- [Valvofit navod k instalaci_CZE.pdf \(336.58kB\)](#)
- [Valvofit installation instructions_ENG.pdf \(338.5kB\)](#)