


# Koleno PE s vnitřním závitem 32 x 1" VALVOFIT BUGATTI

» PE SPOJKY » Kolena PE s vnitřním závitem VALVOFIT BUGATTI



## Popis

Mosazná tlaková koleno spojka PE trubky pro plyn-voda. Závít ISO 228/1. Teplotní třída: -20°C +80°C. Tlakový limit: PN 20. Systém jakosti společnosti je certifikován podle mezinárodní normy UNI EN ISO 9001:2008; suroviny se skládají výhradně ze za tepla kovaných mosazných tyčí. Vyrobeno s vnitřním závitem. Mosazné tvarovky (svěrné spojky) série VALVOFIT pro tlakové potrubní systémy z polyethylenu (PE), sloužící pro rozvody topných plynů a vody, která je určena pro lidskou spotřebu.

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Objednací číslo | MS.KZD.VLF.32-1.B |
| EAN             | 8027010029069     |
| Malé bal.       | 10                |
| Velké bal.      | 40                |

Koleno spojka pro PE (polyetylenové) trubky je tvarovka určená ke spojení dvou PE trubek pod úhlem, umožňující změny směru v potrubním systému. Běžně se používá v rozvodech vody, zavlažování, zásobování plynem a průmyslových aplikacích, kde jsou instalovány PE trubky. Komponent je certifikován pro rozvody topných plynů a vody, která je určena pro lidskou spotřebu.

Dostupnost na hlavním skladě: skladem > 100 ks

## Parametry

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Typ produktu     | Koleno       |
| Rozměr           | 32 x 1"      |
| Druh závitu      | F, vni       |
| Materiál         | Mosaz CW617N |
| Pracovní teplota | -20°C +80°C  |
| Maximální tlak   | PN 20        |
| Rozměr A         | 64mm         |

## Soubory ke stažení

- [Valvofit technical sheet.pdf \(2.51MB\)](#)
- [Valvofit navod na instalaciju\\_SVK.pdf \(338.79kB\)](#)
- [Valvofit navod k instalaci\\_CZE.pdf \(336.58kB\)](#)
- [Valvofit installation instructions\\_ENG.pdf \(338.5kB\)](#)