


# Koleno PE s vnitřním závitem 50 x 6/4" VALVOFIT BUGATTI

» PE SPOJKY » Kolena PE s vnitřním závitem VALVOFIT BUGATTI



## Popis

Mosazná tlaková koleno spojka PE trubky pro plyn-voda. Závít ISO 228/1. Teplotní třída: -20°C +80°C. Tlakový limit: PN 20. Systém jakosti společnosti je certifikován podle mezinárodní normy UNI EN ISO 9001:2008; suroviny se skládají výhradně ze za tepla kovaných mosazných tyčí. Vyrobeno s vnitřním závitem. Mosazné tvarovky (svěrné spojky) série VALVOFIT pro tlakové potrubní systémy z polyethylenu (PE), sloužící pro rozvody topných plynů a vody, která je určena pro lidskou spotřebu.

Objednací číslo	MS.KZD.VLF.50-64.B
EAN	8027010029106
Malé bal.	3
Velké bal.	12

Koleno spojka pro PE (polyetylenové) trubky je tvarovka určená ke spojení dvou PE trubek pod úhlem, umožňující změny směru v potrubním systému. Běžně se používá v rozvodech vody, zavlažování, zásobování plynem a průmyslových aplikacích, kde jsou instalovány PE trubky. Komponent je certifikován pro rozvody topných plynů a vody, která je určena pro lidskou spotřebu.

Dostupnost na hlavním skladě: skladem

## Parametry

Typ produktu	Koleno
Rozměr	50 x 6/4"
Druh závitu	F, vni
Materiál	Mosaz CW617N
Pracovní teplota	-20°C +80°C
Maximální tlak	PN 20
Rozměr A	84mm

## Soubory ke stažení

- [Valvofit\\_technical\\_sheet.pdf \(2.51MB\)](#)
- [Valvofit\\_navod\\_na\\_instalaciu\\_SVK.pdf \(338.79kB\)](#)
- [Valvofit\\_navod\\_k\\_instalaci\\_CZE.pdf \(336.58kB\)](#)
- [Valvofit\\_installation\\_instructions\\_ENG.pdf \(338.5kB\)](#)