


# Kulový kohout PLYN FF páka 3/8" IT

» KOHOUTY PLYN » KOHOUTY PLYN PLNÝ PRŮTOK C IT » Kulové kohouty PLYN FF páka C IT



## Popis

Vnitřní / vnitřní závit. Tělo z poniklované mosazi. Plochá páková rukojeť z lemované oceli. Minimální a maximální pracovní teploty: -20°C, 60°C. Vnitřní závit: - ISO 7/1 Rp paralelní (ekvivalent k DIN EN 10226-1 a BS EN 10226-1) velikosti 1/4" až 2". SCHVÁLENO EN331

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Objednáací číslo | KKP.FFP.38    |
| EAN              | 8596071014135 |
| Malé bal.        | 12            |
| Velké bal.       | 156           |

Mosazný kulový kohout 3/8" na plyn s ocelovou poniklovanou rukojetí a vnitřním závitem. Vysoce kvalitní mosazný kulový kohout na plyn je vyroben z prémiové mosazi CW617N v poniklované úpravě, která zajišťuje dlouhodobou spolehlivost a odolnost vůči korozi. Kulový ventil je dvojitě utěsněný.

Dostupnost na hlavním skladě: skladem > 10 ks

## Parametry

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Typ produktu     | kohout PLYN  |
| Rozměr           | 3/8"         |
| Druh závitů      | FF, vni-vni  |
| Materiál         | Mosaz CW617N |
| Pracovní teplota | -20°C +60°C  |
| Maximální tlak   | MOP5         |
| Rozměr A         | 52,4mm       |
| Rozměr B         | 24mm         |
| Rozměr C         | 42,3mm       |
| Rozměr D         | 86mm         |
| Rozměr E         | 10mm         |

Informace Vyhrazujeme si právo na změnu specifikací a vzhledu produktů

## Soubory ke stažení

[Colorado\\_installation\\_instructions\\_ENG.pdf \(466.17kB\)](#)

[Colorado\\_navod\\_k\\_instalaci\\_CZE.pdf \(469.48kB\)](#)

[Colorado\\_navod\\_na\\_instalaciu\\_SVK.pdf \(471.66kB\)](#)

[Colorado\\_technical\\_sheet.pdf \(384.63kB\)](#)