


Kulový kohout PLYN FM páka 3/8" IT

» KOHOUTY PLYN » KOHOUTY PLYN PLNÝ PRŮTOK C IT » Kulové kohouty PLYN FM páka C IT



Popis

Vnitřní / vnější závity. Tělo z poniklované mosazi. Plochá páková rukojeť z lemované oceli. Minimální a maximální pracovní teploty: -20°C, 60°C. Vnitřní-vnější závit: - ISO 7/1 Rp paralelní (ekvivalent k DIN EN 10226-1 a BS EN 10226-1) velikosti 1/4" až 2". SCHVÁLENO EN331

| | |
|-----------------|---------------|
| Objednací číslo | KKP.FMP.38 |
| EAN | 8596071014272 |
| Malé bal. | 12 |
| Velké bal. | 156 |

Mosazný kulový kohout 3/8" na plyn s ocelovou poniklovanou rukojetí a vnitřním-vnější závit. Vysoce kvalitní mosazný kulový kohout na plyn je vyroben z prémiové mosazi CW617N v poniklované úpravě, která zajišťuje dlouhodobou spolehlivost a odolnost vůči korozi. Kulový ventil je dvojitě utěsněný.

Dostupnost na hlavním skladě: skladem > 10 ks

Parametry

| | |
|------------------|--|
| Typ produktu | kohout PLYN |
| Rozměr | 3/8" |
| Druh závitu | FM, vni-vně |
| Materiál | Mosaz CW617N |
| Pracovní teplota | -20°C +60°C |
| Maximální tlak | MOP5 |
| Rozměr A | 58,9mm |
| Rozměr B | 24mm |
| Rozměr C | 42,3mm |
| Rozměr D | 86mm |
| Rozměr E | 10mm |
| Informace | Vyhrazujeme si právo na změnu specifikací a vzhledu produktů |

Soubory ke stažení

- [Colorado_installation_instructions_ENG.pdf \(466.17kB\)](#)
- [Colorado_navod_k_instalaci_CZE.pdf \(469.48kB\)](#)
- [Colorado_navod_na_instalaciu_SVK.pdf \(471.66kB\)](#)
- [Colorado_technical_sheet.pdf \(384.63kB\)](#)