

LOCTITE 55 těsnící niť - 160m

» TĚSNĚNÍ » Loctite



Popis

LOCTITE® 55 je navržen pro těsnění kovových a plastových trubek a armatur. Nevyžaduje žádnou dobu nutnou k vytvrzení a výsledkem je okamžité utěsnění, které je plně odolné vůči tlaku. Ideální volba pro rychlé, snadné a spolehlivé těsnění. Produkt má certifikát pro zemní plyn a pitnou vodu. Splňuje požadavky na výkon podle standardu KIWA GASTEC QA AR 214 pro směsi až se 100% koncentrací plynného vodíku - ve vybraných zemích jsou k dispozici certifikace. Testováno dle norem EN 751-2, třída ARp, a DIN 30660 Certifikát DVGW/KTW pro plyn a pitnou vodu Certifikát dle NSF/ANSI, norma 61 S certifikací WRAS - č. certifikátu 1807518, splňuje požadavky BS 6920 pro pitnou vodu: 0808533 S certifikací KIWA GASTEC QA AR 214 pro systémy plynného vodíku

| | |
|-----------------|---------------|
| Objednací číslo | LOC.55.160 |
| EAN | 8596071011011 |
| Malé bal. | 1 |
| Velké bal. | 40 |

Těsnící vlákno na závity, které zajišťuje okamžité utěsnění plně odolné tlaku a umožňuje dodatečné seřízení spoje.

Dostupnost na hlavním skladě: skladem > 100 ks

Parametry

| | |
|--------|------|
| Rozměr | 160m |
|--------|------|

Soubory ke stažení

[loctite_55_technicky_list_cz.pdf \(95.13kB\)](#)

[loctite_55_technical_sheet_en.pdf \(93.94kB\)](#)