


Opěrný kroužek PE 20 x 2 Valvofit IT

» PE SPOJKY » Opěrné kroužky pro PE spojky Valvofit BUGATTI



Popis

Opěrný kroužek pro plyn-voda. Teplotní třída: -20°C +80°C. Tlakový limit: PN 20. Systém jakosti společnosti je certifikován podle mezinárodní normy UNI EN ISO 9001:2008; suroviny se skládají výhradně ze za tepla kovaných mosazných tyčí. Mosazné tvarovky (svěrné spojky) série VALVOFIT pro tlakové potrubní systémy z polyethylenu (PE), sloužící pro rozvody topných plynů a vody, která je určena pro lidskou spotřebu.

Objednací číslo	MS.OK.VLF.20-2.B
EAN	8027010027324
Malé bal.	250
Velké bal.	1000

Opěrný kroužek pro vodní PE (polyetylenové) trubky je výztužný prvek používaný uvnitř konce trubky pro zpevnění a podporu spojení při použití svěrných tvarovek. Zajišťuje bezpečný a nepropustný spoj tím, že zabraňuje deformaci potrubí pod tlakem. Komponent je certifikován pro rozvody topných plynů a vody, která je určena pro lidskou spotřebu.

Dostupnost na hlavním skladě: skladem > 100 ks

Parametry

Rozměr	20 x 2
Rozměr A	25

Soubory ke stažení

[Valvofit_technical_sheet.pdf \(2.51MB\)](#)

[Valvofit_navod_na_instalaci_SVK.pdf \(338.79kB\)](#)

[Valvofit_navod_k_instalaci_CZE.pdf \(336.58kB\)](#)

[Valvofit_installation_instructions_ENG.pdf \(338.5kB\)](#)