


# Opěrný kroužek PE 32 x 3 Valvofit IT

» PE SPOJKY » Opěrné kroužky pro PE spojky Valvofit BUGATTI



## Popis

Opěrný kroužek pro plyn-voda. Teplotní třída: -20°C +80°C. Tlakový limit: PN 20. Systém jakosti společnosti je certifikován podle mezinárodní normy UNI EN ISO 9001:2008; suroviny se skládají výhradně ze za tepla kovaných mosazných tyčí. Mosazné tvarovky (svěrné spojky) série VALVOFIT pro tlakové potrubní systémy z polyethylenu (PE), sloužící pro rozvody topných plynů a vody, která je určena pro lidskou spotřebu.

Objednací číslo	MS.OK.VLF.32-3.B
EAN	8027010027362
Malé bal.	80
Velké bal.	320

Opěrný kroužek pro vodní PE (polyetylenové) trubky je výztužný prvek používaný uvnitř konce trubky pro zpevnění a podporu spojení při použití svěrných tvarovek. Zajišťuje bezpečný a nepropustný spoj tím, že zabraňuje deformaci potrubí pod tlakem. Komponent je certifikován pro rozvody topných plynů a vody, která je určena pro lidskou spotřebu.

Dostupnost na hlavním skladě: skladem > 1000 ks

## Parametry

Rozměr	32 x 3
Rozměr A	34

## Soubory ke stažení

[Valvofit\\_technical\\_sheet.pdf \(2.51MB\)](#)

[Valvofit\\_navod\\_na\\_instalaci\\_SVK.pdf \(338.79kB\)](#)

[Valvofit\\_navod\\_k\\_instalaci\\_CZE.pdf \(336.58kB\)](#)

[Valvofit\\_installation\\_instructions\\_ENG.pdf \(338.5kB\)](#)