


Opěrný kroužek PE 63 x 5,8 Valvofit BUGATTI

» PE SPOJKY » Opěrné kroužky pro PE spojky Valvofit BUGATTI



Popis

Opěrný kroužek pro plyn-voda. Teplotní třída: -20°C +80°C. Tlakový limit: PN 20. Systém jakosti společnosti je certifikován podle mezinárodní normy UNI EN ISO 9001:2008; suroviny se skládají výhradně ze za tepla kovaných mosazných tyčí. Mosazné tvarovky (svěrné spojky) série VALVOFIT pro tlakové potrubní systémy z polyethylenu (PE), sloužící pro rozvody topných plynů a vody, která je určena pro lidskou spotřebu.

Objednací číslo	MS.OK.VLF.63-5,8.B
EAN	8027010027393
Malé bal.	10
Velké bal.	40

Opěrný kroužek pro vodní PE (polyetylenové) trubky je výztužný prvek používaný uvnitř konce trubky pro zpevnění a podporu spojení při použití svěrných tvarovek. Zajišťuje bezpečný a nepropustný spoj tím, že zabraňuje deformaci potrubí pod tlakem. Komponent je certifikován pro rozvody topných plynů a vody, která je určena pro lidskou spotřebu.

Dostupnost na hlavním skladě: skladem

Parametry

Rozměr	63 x 5,8
Rozměr A	53

Soubory ke stažení

- [Valvofit_technical_sheet.pdf \(2.51MB\)](#)
- [Valvofit_navod_na_instalaci_SVK.pdf \(338.79kB\)](#)
- [Valvofit_navod_k_instalaci_CZE.pdf \(336.58kB\)](#)
- [Valvofit_installation_instructions_ENG.pdf \(338.5kB\)](#)