


Spojka přímá PE 32 VALVOFIT BUGATTI

» PE SPOJKY » Spojky přímé PE VALVOFIT BUGATTI



Popis

Mosazná tlaková spojka PE trubky pro plyn-voda. Teplotní limit: -20°C +80°C. Tlakový limit: PN 20. Systém jakosti společnosti je certifikován podle mezinárodní normy UNI EN ISO 9001:2008; suroviny se skládají výhradně ze za tepla kovaných mosazných tyčí. Mosazné tvarovky (svěrné spojky) série VALVOFIT pro tlakové potrubní systémy z polyethylenu (PE), sloužící pro rozvody topných plynů a vody, která je určena pro lidskou spotřebu.

Objednací číslo	MS.SP.VLF.32.B
EAN	8027010028765
Malé bal.	8
Velké bal.	32

Přímá spojka pro PE trubky je spojka určená ke spojování polyetylenových (PE) trubek v přímce. Zajišťuje nepropustné a odolné spojení ve vodovodních, zavlažovacích nebo průmyslových systémech. Komponent je certifikován pro rozvody topných plynů a vody, která je určena pro lidskou spotřebu.

Dostupnost na hlavním skladě: skladem

Parametry

Typ produktu	spojka
Rozměr	32
Materiál	Mosaz CW617N
Pracovní teplota	-20°C +80°C
Maximální tlak	PN 20
Rozměr A	98mm

Soubory ke stažení

- [Valvofit_technical_sheet.pdf \(2.51MB\)](#)
- [Valvofit_navod_na_instalaci_SVK.pdf \(338.79kB\)](#)
- [Valvofit_navod_k_instalaci_CZE.pdf \(336.58kB\)](#)
- [Valvofit_installation_instructions_ENG.pdf \(338.5kB\)](#)