


Spojka přímá PE s vnějším závitem VALVOFIT 25 x 3/4" BUGATTI

» PE SPOJKY » Spojky přímé PE s vnějším závitem VALVOFIT BUGATTI



Popis

Mosazná tlaková spojka PE trubky pro plyn-voda. Závit ISO 228/1. Teplotní limit: -20°C +80°C. Tlakový limit: PN 20. Systém jakosti společnosti je certifikován podle mezinárodní normy UNI EN ISO 9001:2008; suroviny se skládají výhradně ze za tepla kovaných mosazných tyčí. Vyrobeno s vnějším závitem. Mosazné tvarovky (svěrné spojky) série VALVOFIT pro tlakové potrubní systémy z polyethylenu (PE), sloužící pro rozvody topných plynů a vody, která je určena pro lidskou spotřebu.

Objednací číslo	MS.SP.ZV.VLF.25-34.B
EAN	8027010028567
Malé bal.	20
Velké bal.	80

Přímá spojka pro PE trubky je spojka určená ke spojování polyetylenových (PE) trubek v přímce. Zajišťuje nepropustné a odolné spojení ve vodovodních, zavlažovacích nebo průmyslových systémech. Komponent je certifikován pro rozvody topných plynů a vody, která je určena pro lidskou spotřebu.

Dostupnost na hlavním skladě: skladem > 100 ks

Parametry

Typ produktu	spojka
Rozměr	25 x 3/4"
Druh závitu	M, vně
Materiál	Mosaz CW617N
Pracovní teplota	-20°C +80°C
Maximální tlak	PN 20
Rozměr A	57mm

Soubory ke stažení

[Valvofit_navod_na_instalaci_SVK.pdf \(338.79kB\)](#)

[Valvofit_navod_k_instalaci_CZE.pdf \(336.58kB\)](#)

[Valvofit_installation_instructions_ENG.pdf \(338.5kB\)](#)

[Valvofit_technical_sheet.pdf \(2.51MB\)](#)