

Šroubení k čerp.vnější (SCV641) FM 6/4"x1" EM

» MOSAZNÉ FITINKY » Šroubení » Šroubení k čerpadlu



Popis

Potrubní součást ovlivňující průtok pracovní látky otevřením, zavřením nebo částečným uzavřením průtočného kanálu nebo oddělováním případně směšováním vody a v instalacích pro dopravu/rozvod/zásobování vody určené pro lidskou spotřebu (pitné vody) až ke kohoutům u odběratelů a včetně kohoutů a v instalacích pro dopravu/rozdělení/skladování vody, která není určena pro lidskou spotřebu (např. teplá užitková, topná voda).

Objednací číslo	SCV.64-1
EAN	8596071014852
Malé bal.	10
Velké bal.	80

Mosazné šroubení k čerpadlu vnější 6/4" x 1" s plochým těsněním. Vysoce kvalitní mosazné šroubení k čerpadlu vnější je ideální pro tlakové rozvody vody určené k lidské spotřebě. Vyrobeno z prvotřídní mosazi CW617N, zajišťuje dlouhotrvající spolehlivost a odolnost vůči korozi. S pracovním tlakem PN 10 a s rozsahem pracovních teplot od 0°C do 110°C je vhodné pro rozvody pitné vody a vytápění. Šroubení k čerpadlu vnější je vyrobeno ze dvou částí - převlečné matice (Female) a opěrného nátrubku (Male).

Dostupnost na hlavním skladě: skladem > 1000 ks

Parametry

Typ produktu	Šroubení
Rozměr	6/4" x 1" FM
Druh závitů	FM, vni-vně
Materiál	Mosaz CW617N
Pracovní teplota	0°C - 110°C
Maximální tlak	PN 10

Informace Vyhraujeme si právo na změnu specifikací a vzhledu produktů
GPSR EMSAN s.r.o., Pod Zámečkem 3638, Frýdek-Místek, 73801 Czechia, e-mail: info@emsan.cz