

Šroubení rad. přímé konus s O-kroužkem 1/2" IT

» MOSAZNÉ FITINKY » Šroubení » Topenářské šroubení konusové přímé



Popis

Potrubní součást ovlivňující průtok pracovní látky otevřením, zavřením nebo částečným uzavřením průtočného kanálu nebo oddělováním případně směšováním vody a v instalacích pro dopravu/rozvod/zásobování vody určené pro lidskou spotřebu (pitné vody) až ke kohoutům u odběratelů a včetně kohoutů a v instalacích pro dopravu/rozdělení/skladování vody, která není určena pro lidskou spotřebu (např. teplá užitková, topná voda).

Objednací číslo	R61.12
EAN	8596071015590
Malé bal.	20
Velké bal.	260

Mosazné šroubení přímé konusové 1/2" s těsnicí plochou na o-kroužek. Vysoce kvalitní mosazné šroubení vyrobené z prvotřídní mosazi CW617N, zajišťuje dlouhotrvající spolehlivost a odolnost vůči korozi. Šroubení přímé je vyhotoveno ze tří částí - nátrubek (Female - Male), převlečná matice (Female), dřík (Male).

Dostupnost na hlavním skladě: momentálně není skladem

Parametry

Typ produktu	Šroubení
Rozměr	1/2"
Druh závitů	FM, vni-vně
Materiál	Mosaz CW617N
Pracovní teplota	0°C - 110°C
Maximální tlak	PN 10
Informace	Vyhrazujeme si právo na změnu specifikací a vzhledu produktů