

Šroubení rad. přímé konus s O-kroužkem 5/4" IT

» MOSAZNÉ FITINKY » Šroubení » Topenářské šroubení konusové přímé



Popis

Potrubní součást ovlivňující průtok pracovní látky otevřením, zavřením nebo částečným uzavřením průtočného kanálu nebo oddělováním případně směšováním vody a v instalacích pro dopravu/rozvod/zásobování vody určené pro lidskou spotřebu (pitné vody) až ke kohoutům u odběratelů a včetně kohoutů a v instalacích pro dopravu/rozvádění/skladování vody, která není určena pro lidskou spotřebu (např. teplá užitková, topná voda).

Objednací číslo	R61.54
EAN	8596071015620
Malé bal.	8
Velké bal.	56

Mosazné šroubení přímé konusové 5/4" s těsnicí plochou na o-kroužek. Vysoce kvalitní mosazné šroubení vyrobené z prvotřídní mosazi CW617N, zajišťuje dlouhotrvající spolehlivost a odolnost vůči korozi. Šroubení přímé je vyhotoveno ze tří částí - nátrubek (Female - Male), převlečná matice (Female), dřík (Male).

Dostupnost na hlavním skladě: skladem > 10 ks

Parametry

Typ produktu	Šroubení
Rozměr	5/4"
Druh závitů	FM, vni-vně
Materiál	Mosaz CW617N
Pracovní teplota	0°C - 110°C
Maximální tlak	PN 10
Informace	Vyhrazujeme si právo na změnu specifikací a vzhledu produktů