


Šroubení rad. přímé (R51) 2" mosaz EM

» MOSAZNÉ FITINKY » Šroubení » Topenářské šroubení přímé



Popis

Potrubní součást ovlivňující průtok pracovní látky otevřením, zavřením nebo částečným uzavřením průtočného kanálu nebo oddělováním případně směšováním vody a v instalacích pro dopravu/rozvod/zásobování vody určené pro lidskou spotřebu (pitné vody) až ke kohoutům u odběratelů a včetně kohoutů a v instalacích pro dopravu/rozvádění/skladování vody, která není určena pro lidskou spotřebu (např. teplá užitková, topná voda).

| | |
|-----------------|---------------|
| Objednací číslo | RSP.2 |
| EAN | 8596071012223 |
| Malé bal. | 3 |
| Velké bal. | 18 |

Mosazné šroubení přímé 2" s plochým těsněním. Vysoce kvalitní mosazné šroubení je vyrobené z prvotřídní mosazi CW617N, která zajišťuje dlouhotrvající spolehlivost a odolnost vůči korozi. Šroubení přímé je vyrobeno ze tří částí - nátrubek (Female - Male), převlečná matice (Female), dřík (Male).

Dostupnost na hlavním skladě: skladem > 100 ks

Parametry

| | |
|------------------|--------------|
| Typ produktu | Šroubení |
| Rozměr | 2" |
| Druh závitů | FM, vni-vně |
| Materiál | Mosaz CW617N |
| Pracovní teplota | 0°C - 110°C |
| Maximální tlak | PN 10 |
| Rozměr A | 73mm |
| Rozměr B | 2" |

Informace Vyhraujeme si právo na změnu specifikací a vzhledu produktů

GPSR EMSAN s.r.o., Pod Zámečkem 3638, Frýdek-Místek, 73801 Czechia, e-mail: info@emsan.cz