


# Šroubení rad. přímé (R51) 3/4" mosaz EM

» MOSAZNÉ FITINKY » Šroubení » Topenářské šroubení přímé



## Popis

Potrubní součást ovlivňující průtok pracovní látky otevřením, zavřením nebo částečným uzavřením průtočného kanálu nebo oddělováním případně směšováním vody a v instalacích pro dopravu/rozvod/zásobování vody určené pro lidskou spotřebu (pitné vody) až ke kohoutům u odběratelů a včetně kohoutů a v instalacích pro dopravu/rozvádění/skladování vody, která není určena pro lidskou spotřebu (např. teplá užitková, topná voda).

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Objednací číslo | RSP.34        |
| EAN             | 8596071011240 |
| Malé bal.       | 10            |
| Velké bal.      | 100           |

Mosazné šroubení přímé 3/4" s plochým těsněním. Vysoce kvalitní mosazné šroubení je vyrobené z prvotřídní mosazi CW617N, která zajišťuje dlouhotrvající spolehlivost a odolnost vůči korozi. Šroubení přímé je vyrobeno ze tří částí - nátrubek (Female - Male), převlečná matice (Female), dřík (Male), který má také vnitřní šestihran pro dotažení stupňovitým montážním klíčem.

Dostupnost na hlavním skladě: skladem > 1000 ks

## Parametry

|                  |  |
|------------------|--|
| Typ produktu     | Šroubení   |
| Rozměr           | 3/4"   |
| Druh závitů      | FM, vni-vně  |
| Materiál         | Mosaz CW617N   |
| Pracovní teplota | 0°C - 110°C  |
| Maximální tlak   | PN 10  |
| Rozměr A         | 51,2mm   |
| Rozměr B         | 3/4"   |
| Informace        | Vyhrazujeme si právo na změnu specifikací a vzhledu produktů |