


# Šroubení rad. přímé (R51) 3/8" mosaz EM

» MOSAZNÉ FITINKY » Šroubení » Topenářské šroubení přímé



## Popis

Potrubní součást ovlivňující průtok pracovní látky otevřením, zavřením nebo částečným uzavřením průtočného kanálu nebo oddělováním případně směšováním vody a v instalacích pro dopravu/rozvod/zásobování vody určené pro lidskou spotřebu (pitné vody) až ke kohoutům u odběratelů a včetně kohoutů a v instalacích pro dopravu/rozvádění/skladování vody, která není určena pro lidskou spotřebu (např. teplá užitková, topná voda).

Objednací číslo	RSP.38
EAN	8596071012162
Malé bal.	10
Velké bal.	240

Mosazné šroubení přímé 3/8" s plochým těsněním. Vysoce kvalitní mosazné šroubení je vyrobené z prvotřídní mosazi CW617N, která zajišťuje dlouhotrvající spolehlivost a odolnost vůči korozi. Šroubení přímé je vyrobeno ze tří částí - nátrubek (Female - Male), převlečná matice (Female), dřík (Male), který má také vnitřní šestihran pro dotažení stupňovitým montážním klíčem.

Dostupnost na hlavním skladě: skladem > 100 ks

## Parametry

Typ produktu	Šroubení
Rozměr	3/8"
Druh závitů	FM, vni-vně
Materiál	Mosaz CW617N
Pracovní teplota	0°C - 110°C
Maximální tlak	PN 10
Rozměr A	42mm
Rozměr B	3/8"

Informace Vyhrajujeme si právo na změnu specifikací a vzhledu produktů

GPSR EMSAN s.r.o., Pod Zámečkem 3638, Frýdek-Místek, 73801 Czechia, e-mail: info@emsan.cz