


# Šroubení rad. přímé (R51) 6/4" mosaz EM

» MOSAZNÉ FITINKY » Šroubení » Topenářské šroubení přímé



## Popis

Potrubní součást ovlivňující průtok pracovní látky otevřením, zavřením nebo částečným uzavřením průtočného kanálu nebo oddělováním případně směšováním vody a v instalacích pro dopravu/rozvod/zásobování vody určené pro lidskou spotřebu (pitné vody) až ke kohoutům u odběratelů a včetně kohoutů a v instalacích pro dopravu/rozvádění/skladování vody, která není určena pro lidskou spotřebu (např. teplá užitková, topná voda).

Objednací číslo	RSP.64
EAN	8596071012209
Malé bal.	5
Velké bal.	30

Mosazné šroubení přímé 6/4" s plochým těsněním. Vysoce kvalitní mosazné šroubení je vyrobené z prvotřídní mosazi CW617N, která zajišťuje dlouhotrvající spolehlivost a odolnost vůči korozi. Šroubení přímé je vyrobeno ze tří částí - nátrubek (Female - Male), převlečná matice (Female), dřík (Male).

Dostupnost na hlavním skladě: skladem > 100 ks

## Parametry

Typ produktu	Šroubení
Rozměr	6/4"
Druh závitu	FM, vni-vně
Materiál	Mosaz CW617N
Pracovní teplota	0°C - 110°C
Maximální tlak	PN 10
Rozměr A	66,5mm
Rozměr B	6/4"

Informace Vyhraujeme si právo na změnu specifikací a vzhledu produktů

GPSR EMSAN s.r.o., Pod Zámečkem 3638, Frýdek-Místek, 73801 Czechia, e-mail: info@emsan.cz