


# Šroubení rad. rohové (R50) 1/2" mosaz EM

» MOSAZNÉ FITINKY » Šroubení » Topenářské šroubení rohové



## Popis

Potrubní součást ovlivňující průtok pracovní látky otevřením, zavřením nebo částečným uzavřením průtočného kanálu nebo oddělováním případně směšováním vody a v instalacích pro dopravu/rozvod/zásobování vody určené pro lidskou spotřebu (pitné vody) až ke kohoutům u odběratelů a včetně kohoutů a v instalacích pro dopravu/rozvádění/skladování vody, která není určena pro lidskou spotřebu (např. teplá užitková, topná voda).

Objednací číslo	RSR.12
EAN	8596071012155
Malé bal.	10
Velké bal.	120

Mosazné šroubení rohové 1/2" s plochým těsněním. Vysoce kvalitní mosazné šroubení je vyrobené z prvotřídní mosazi CW617N, která zajišťuje dlouhotrvající spolehlivost a odolnost vůči korozi. Šroubení rohové je vyrobeno ze tří částí - rohové koleno (Female - Male), převlečná matice (Female), dřík (Male), který má také vnitřní šestihran pro dotažení stupňovitým montážním klíčem.

Dostupnost na hlavním skladě: skladem > 100 ks

## Parametry

Typ produktu	Šroubení
Rozměr	1/2"
Druh závitů	FM, vni-vně
Materiál	Mosaz CW617N
Pracovní teplota	0°C - 110°C
Maximální tlak	PN 10
Rozměr A	47,7mm
Rozměr B	26mm
Rozměr C	1/2"

Informace Vyhrazujeme si právo na změnu specifikací a vzhledu produktů