


Šroubení rad. rohové (R50) 3/4" mosaz EM

» MOSAZNÉ FITINKY » Šroubení » Topenářské šroubení rohové



Popis

Potrubní součást ovlivňující průtok pracovní látky otevřením, zavřením nebo částečným uzavřením průtočného kanálu nebo oddělováním případně směšováním vody a v instalacích pro dopravu/rozvod/zásobování vody určené pro lidskou spotřebu (pitné vody) až ke kohoutům u odběratelů a včetně kohoutů a v instalacích pro dopravu/rozvádění/skladování vody, která není určena pro lidskou spotřebu (např. teplá užitková, topná voda).

Objednací číslo	RSR.34
EAN	8596071011264
Malé bal.	10
Velké bal.	70

Mosazné šroubení rohové 3/4" s plochým těsněním. Vysoce kvalitní mosazné šroubení je vyrobené z prvotřídní mosazi CW617N, která zajišťuje dlouhotrvající spolehlivost a odolnost vůči korozi. Šroubení rohové je vyrobeno ze tří částí - rohové koleno (Female - Male), převlečná matice (Female), dřík (Male), který má také vnitřní šestihran pro dotažení stupňovitým montážním klíčem.

Dostupnost na hlavním skladě: skladem > 1000 ks

Parametry

Typ produktu	Šroubení
Rozměr	3/4"
Druh závitů	FM, vni-vně
Materiál	Mosaz CW617N
Pracovní teplota	0°C - 110°C
Maximální tlak	PN 10
Rozměr A	56mm
Rozměr B	32mm
Rozměr C	3/4"

Informace

Vyhrazujeme si právo na změnu specifikací a vzhledu produktů