


Šroubení rad. rohové (R50) 5/4" mosaz EM

» MOSAZNÉ FITINKY » Šroubení » Topenářské šroubení rohové



Popis

Potrubní součást ovlivňující průtok pracovní látky otevřením, zavřením nebo částečným uzavřením průtočného kanálu nebo oddělováním případně směšováním vody a v instalacích pro dopravu/rozvod/zásobování vody určené pro lidskou spotřebu (pitné vody) až ke kohoutům u odběratelů a včetně kohoutů a v instalacích pro dopravu/rozvádění/skladování vody, která není určena pro lidskou spotřebu (např. teplá užitková, topná voda).

Objednací číslo	RSR.54
EAN	8596071012193
Malé bal.	4
Velké bal.	20

Mosazné šroubení rohové 5/4" s plochým těsněním. Vysoce kvalitní mosazné šroubení je vyrobené z prvotřídní mosazi CW617N, která zajišťuje dlouhotrvající spolehlivost a odolnost vůči korozi. Šroubení rohové je vyrobeno ze tří částí - rohové koleno (Female - Male), převlečná matice (Female), dřík (Male).

Dostupnost na hlavním skladě: skladem > 100 ks

Parametry

Typ produktu	Šroubení
Rozměr	5/4"
Druh závitů	FM, vni-vně
Materiál	Mosaz CW617N
Pracovní teplota	0°C - 110°C
Maximální tlak	PN 10
Rozměr A	76mm
Rozměr B	37,25mm
Rozměr C	5/4"

Informace Vyhrazujeme si právo na změnu specifikací a vzhledu produktů