


T-kus PE 20 VALVOFIT BUGATTI

» PE SPOJKY BUGATTI » T-kusy PE VALVOFIT BUGATTI



Popis

Mosazná tlaková spojka PE trubky pro plyn-voda. Teplotní limit: -20°C +80°C. Tlakový limit: PN 20. Systém jakosti společnosti je certifikován podle mezinárodní normy UNI EN ISO 9001:2008; suroviny se skládají výhradně ze za tepla kovaných mosazných tyčí. Mosazné tvarovky (svěrné spojky) série VALVOFIT pro tlakové potrubní systémy z polyethylenu (PE), sloužící pro rozvody topných plynů a vody, která je určena pro lidskou spotřebu.

Objednací číslo	MS.T.VLF.20.B
EAN	8596071016863
Malé bal.	12
Velké bal.	48

T-spojka pro PE (polyetylenové) trubky je potrubní tvarovka určená ke spojení tří PE trubek v konfiguraci ve tvaru T, což umožňuje tekutině nebo plynu proudit ve dvou různých směrech. Běžně se používá v rozvodech vody, zavlažování, zásobování plynem a průmyslových potrubních systémech. Komponent je certifikován pro rozvody topných plynů a vody, která je určena pro lidskou spotřebu.

Dostupnost na hlavním skladě: skladem > 10 ks

Parametry

Typ produktu	T-kus
Rozměr	20
Materiál	Mosaz CW617N
Pracovní teplota	-20°C +80°C
Maximální tlak	PN 20
Rozměr A	88mm

Soubory ke stažení

[Valvofit_technical_sheet.pdf \(2.51MB\)](#)
[Valvofit_navod_na_instalaciu_SVK.pdf \(338.79kB\)](#)
[Valvofit_installation_instructions_ENG.pdf \(338.5kB\)](#)
[Valvofit_navod_k_instalaci_CZE.pdf \(336.58kB\)](#)