


T-kus PE 25 VALVOFIT BUGATTI

» PE SPOJKY » T-kusy PE VALVOFIT BUGATTI



Popis

Mosazná tlaková spojka PE trubky pro plyn-voda. Teplotní limit: -20°C +80°C. Tlakový limit: PN 20. Systém jakosti společnosti je certifikován podle mezinárodní normy UNI EN ISO 9001:2008; suroviny se skládají výhradně ze za tepla kovaných mosazných tyčí. Mosazné tvarovky (svěrné spojky) série VALVOFIT pro tlakové potrubní systémy z polyethylenu (PE), sloužící pro rozvody topných plynů a vody, která je určena pro lidskou spotřebu.

Objednací číslo	MS.T.VLF.25.B
EAN	8027010028895
Malé bal.	8
Velké bal.	32

T-spojka pro PE (polyetylenové) trubky je potrubní tvarovka určená ke spojení tří PE trubek v konfiguraci ve tvaru T, což umožňuje tekutině nebo plynu proudit ve dvou různých směrech. Běžně se používá v rozvodech vody, zavlažování, zásobování plynem a průmyslových potrubních systémech. Komponent je certifikován pro rozvody topných plynů a vody, která je určena pro lidskou spotřebu.

Dostupnost na hlavním skladě: skladem

Parametry

Typ produktu	T-kus
Rozměr	25
Materiál	Mosaz CW617N
Pracovní teplota	-20°C +80°C
Maximální tlak	PN 20
Rozměr A	107mm

Soubory ke stažení

[Valvofit_technical_sheet.pdf \(2.51MB\)](#)

[Valvofit_navod_na_instalaciu_SVK.pdf \(338.79kB\)](#)

[Valvofit_navod_k_instalaci_CZE.pdf \(336.58kB\)](#)

[Valvofit_installation_instructions_ENG.pdf \(338.5kB\)](#)