


T-kus PE 63 VALVOFIT BUGATTI

» PE SPOJKY » T-kusy PE VALVOFIT BUGATTI



Popis

Mosazná tlaková spojka PE trubky pro plyn-voda. Teplotní limit: -20°C +80°C. Tlakový limit: PN 20. Systém jakosti společnosti je certifikován podle mezinárodní normy UNI EN ISO 9001:2008; suroviny se skládají výhradně ze za tepla kovaných mosazných tyčí. Mosazné tvarovky (svěrné spojky) série VALVOFIT pro tlakové potrubní systémy z polyethylenu (PE), sloužící pro rozvody topných plynů a vody, která je určena pro lidskou spotřebu.

| | |
|-----------------|---------------|
| Objednací číslo | MS.T.VLF.63.B |
| EAN | 8027010028932 |
| Malé bal. | 1 |
| Velké bal. | 4 |

T-spojka pro PE (polyetylenové) trubky je potrubní tvarovka určená ke spojení tří PE trubek v konfiguraci ve tvaru T, což umožňuje tekutině nebo plynu proudit ve dvou různých směrech. Běžně se používá v rozvodech vody, zavlažování, zásobování plynem a průmyslových potrubních systémech. Komponent je certifikován pro rozvody topných plynů a vody, která je určena pro lidskou spotřebu.

Dostupnost na hlavním skladě: skladem

Parametry

| | |
|------------------|--------------|
| Typ produktu | T-kus |
| Rozměr | 63 |
| Materiál | Mosaz CW617N |
| Pracovní teplota | -20°C +80°C |
| Maximální tlak | PN 20 |
| Rozměr A | 191,5mm |

Soubory ke stažení

- [Valvofit_technical_sheet.pdf \(2.51MB\)](#)
- [Valvofit_navod_na_instalaciu_SVK.pdf \(338.79kB\)](#)
- [Valvofit_navod_k_instalaci_CZE.pdf \(336.58kB\)](#)
- [Valvofit_installation_instructions_ENG.pdf \(338.5kB\)](#)