


# T-kus PE s vnitřním závitem F 25 x 3/4" VALVOFIT BUGATTI

» PE SPOJKY » T-kusy PE s vnitřním závitem VALVOFIT BUGATTI



## Popis

Mosazná tlaková spojka PE trubky pro plyn-voda. Závít ISO 228/1. Teplotní limit: -20°C +80°C. Tlakový limit: PN 20. Systém jakosti společnosti je certifikován podle mezinárodní normy UNI EN ISO 9001:2008; suroviny se skládají výhradně ze za tepla kovaných mosazných tyčí. Vyrobeno s vnitřním závitem. Mosazné tvarovky (svěrné spojky) série VALVOFIT pro tlakové potrubní systémy z polyethylenu (PE), sloužící pro rozvody topných plynů a vody, která je určena pro lidskou spotřebu.

Objednací číslo	MS.TZD.VLF.25-34.B
EAN	8027010028826
Malé bal.	8
Velké bal.	32

T-spojka pro PE (polyetylenové) trubky je potrubní tvarovka určená ke spojení tří PE trubek v konfiguraci ve tvaru T, což umožňuje tekutině nebo plynu proudit ve dvou různých směrech. Běžně se používá v rozvodech vody, zavlažování, zásobování plynem a průmyslových potrubních systémech. Komponent je certifikován pro rozvody topných plynů a vody, která je určena pro lidskou spotřebu.

Dostupnost na hlavním skladě: skladem

## Parametry

Typ produktu	T-kus
Rozměr	25 x 3/4"
Druh závitu	F, vni
Materiál	Mosaz CW617N
Pracovní teplota	-20°C +80°C
Maximální tlak	PN 20
Rozměr A	106mm

## Soubory ke stažení

[Valvofit\\_technical\\_sheet.pdf \(2.51MB\)](#)

[Valvofit\\_navod\\_na\\_instalaciu\\_SVK.pdf \(338.79kB\)](#)

[Valvofit\\_navod\\_k\\_instalaci\\_CZE.pdf \(336.58kB\)](#)

[Valvofit\\_installation\\_instructions\\_ENG.pdf \(338.5kB\)](#)