


Ventil redukční se šroubením MM 6/4" NEBRASKA BUGATTI

» KOHOUTY-VENTILY VODA BUGATTI » REDUKČNÍ VENTILY-VODA BUGATTI



Popis

Redukční ventil se závitem ISO 228/1 podle EN 13828. Teplotní odolnost: -20 °C +100 °C. Vyrobeno s vnějším-vnější závitem. Komponent je certifikován pro rozvody vody, která je určená pro lidskou spotřebu.

Objednací číslo	RV.MM.NEB.64.B
EAN	8596071018027
Malé bal.	1
Velké bal.	4

Redukční ventil je mechanické zařízení navržené tak, aby automaticky snižovalo a regulovalo tlak kapaliny v systému na požadovanou úroveň. Zajišťuje stabilní výstupní tlak navzdory kolísání vstupního tlaku. Tyto ventily se používají v instalatérských, průmyslových, zavlažovacích systémech k ochraně zařízení, prevenci úniků a optimalizaci výkonu.

Dostupnost na hlavním skladě: skladem

Parametry

Typ produktu	Ventil redukční
Rozměr	6/4"
Druh závitu	MM, vně-vně
Maximální tlak	PN 25
Rozměr B	174mm

Soubory ke stažení

[NEBRASKA_navod_na_instalaci_SVK.pdf \(887.26kB\)](#)

[Bugatti_Nebraska_Installation_sheet.pdf \(1.25MB\)](#)

[NEBRASKA_installation_instructions_ENG.pdf \(881.38kB\)](#)

[NEBRASKA_navod_k_instalaci_CZE.pdf \(885.76kB\)](#)